



## Product Data Sheets PMX 15W-40 SL

Click the button below for your language!

<b>SE</b>	Svenska	<b>1</b>
<b>DK</b>	Dansk	<b>3</b>
<b>NO</b>	Norsk	<b>5</b>
<b>FI</b>	Suomi	<b>7</b>
<b>DE</b>	Deutsch	<b>9</b>
<b>EN</b>	English	<b>11</b>



# PMX 15W-40 SL

## Motorolja

02.09.2024 – Rev 1.0

### Beskrivning

PMX 15W-40 SL är en mineralmotorolja för bensen- och dieselmotorer.

### Egenskaper

- Starkt skydd mot slitage
- Starkt skydd mot korrosion och skumbildning

### Användning

- PMX 15W-40 SL används för bensen- och dieselmotorer utan partikelfilter. För allmän användning under normala körförhållanden i bilar och skåpbilar utanför fordonsgarantin. Max 10 000 km dräneringsintervall.

### Internationella standarder

- ACEA A3/B4
- API SL

### Specifikationer utom garanti

- VW 501.01, 505.00
- Mercedes MB 229.1

### Kompatibla specifikationer

- API SJ

### Tekniska data

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositetsgrad	SAE	15W-40
Täthet vid 15°C	kg/l	0,879
Viskositet vid -20°C	mPa.s	2800
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88,9
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskositetsindex		135
Flampunkt COC	°C	230
Flytpunkt	°C	-27
Totalt bastal	mg KOH/g	10,3
Sulfataska	%	1,31

### Lagring

- Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall trumman lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av etiketter undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.



# PMX 15W-40 SL

## Motorolja

02.09.2024 – Rev 1.0

### Märkning

- Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

### Kundkontakt

- Bileko, P.O. Box 542, S-645 25 Strängnäs, SE +46 771 72 00 00, [info@promeister.com](mailto:info@promeister.com)
- Koivunen Oy, Malminkaari 12, 00700 Helsinki, puh/tel: 010 650 11, [www.koivunen.fi](http://www.koivunen.fi)

Detta datablad och den information det innehåller är giltiga på publiceringsdatumet. Ingen garanti ges och inga invändningar kan göras mot oprecisa eller ofullständiga uttryck eller missförstånd. Uppgifterna som tillhandahålls är baserade på standardtester under laboratorieförhållanden och ges endast som vägledning. Användare uppmanas att se till att de hänvisar till den senaste versionen av databladet. Det är användarens ansvar att bedöma att användningen av produkten sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna och andra tillämpliga lagar och förordningar samt att den är lämplig för önskad användning.



# PMX 15W-40 SL

## Motorolie

02.09.2024 – Rev 1.0

### Beskrivelse

PMX 15W-40 SL er en mineralsk motorolie til benzin- og dieselmotorer.

### Egenskaber

- Stærk beskyttelse mod slid
- Stærk beskyttelse mod korrosion og skumdannelse

### Anvendelse

- PMX 15W-40 SL anvendes til benzin- og dieselmotorer uden partikelfilter. Til generel brug under normale kørselsforhold i biler og varevogne uden for køretøjets garanti. Max 10.000 km dræninterval.

### Internationale standarder

- ACEA A3/B4
- API SL

### Specifikationer uden for garanti

- VW 501.01, 505.00
- Mercedes MB 229.1

### Kompatible specifikationer

- API SJ

### Tekniske data

Egenskab	Enhed	Data
Viskositetsgrad	SAE	15W-40
Vægtfylde ved 15°C	kg/l	0,879
Viskositet ved -20°C	mPa.s	2800
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88,9
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskositetsindeks		135
Flammepunkt COC	°C	230
Flydepunkt	°C	-27
Totalt base-tal	mg KOH/g	10,3
Sulfateret Aske	%	1,31

### Opbevaring

- Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromler lægges ned, så indtrængen af vand eller beskadigelse af etiketter undgås. Bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.



# PMX 15W-40 SL

## Motorolie

02.09.2024 – Rev 1.0

### Mærkning

- Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### Kundekontakt

- FTZ Autodele A/S, DK-5250 Odense SV, +45 6565 4000, [FTZ@FTZ.dk](mailto:FTZ@FTZ.dk)

Dette datablad, og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udgivelsen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig, at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse.



# PMX 15W-40 SL

## Motorolje

02.09.2024 – Rev 1.0

### Beskrivelse

PMX 15W-40 SL er en mineralsk motorolje til bensin- og dieselmotorer.

### Egenskaper

- Sterk beskyttelse mot slitasje
- Sterk beskyttelse mot korrosjon og skumdannelse

### Anvendelse

- PMX 15W-40 SL brukes til bensin- og dieselmotorer uten partikkelfilter. For generell bruk under normale kjøreforhold i person- og varebiler utenfor kjøretøygarantien. Maks 10 000 km dreneringsintervall.

### Internasjonale standarder

- ACEA A3/B4
- API SL

### Spesifikasjoner utenfor garantien

- VW 501.01, 505.00
- Mercedes MB 229.1

### Kompatibel spesifikasjoner

- API SJ

### Tekniske data

Egenskap	Enhet	Data
Viskositet	SAE	15W-40
Tetthet ved 15°C	kg/l	0,879
Viskositet ved -20°C	mPa.s	2800
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88,9
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskositets Indeks		135
Flammepunkt COC	°C	230
Flytepunkt	°C	-27
Totalt base-tal	mg KOH/g	10,3
Sulfatert Aske	%	1,31

### Opbevaring

- All emballasje skal holdes dekket. Hvis det er nødvendig med lagring utendørs, bør du legge tromler for å forhindre inntrenging av vann eller skade på etiketter. Bør ikke oppbevares ved temperaturer over 60 ° C og ikke utsettes for direkte sollys eller frost.



# PMX 15W-40 SL

## Motorolje

02.09.2024 – Rev 1.0

### Merking

- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

### Kundekontakt

- Bileko, P.O. Box 542, S-645 25 Strängnäs, SE +46 771 72 00 00, [info@promeister.com](mailto:info@promeister.com)

Dette dataarket og informasjonen det inneholder er gyldig på publiseringsdatoen. Ingen garanti gis og ingen innvendinger kan gjøres mot upresise eller ufullstendige uttrykk eller misforståelser. Oppgitte data er basert på standardtester under laboratorieforhold og er kun gitt som veiledning. Brukere anbefales å sørge for at de refererer til siste versjon av databladet. Det er brukers ansvar å vurdere at bruken av produktet skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene og andre gjeldende lover og regler, og at det er egnet for ønsket bruk.



# PMX 15W-40 SL

## Moottoriöljy

02.09.2024 – Rev 1.0

### Kuvaus

PMX 15W-40 SL on mineraalimoottoriöljy bensiini- ja dieselmootoreille.

### Ominaisuudet

- Vahva suoja kulumista vastaan
- Vahva suoja korroosiota ja vaahtoamista vastaan

### Sovellus

- PMX 15W-40 SL käytetään bensiini- ja dieselmootoreissa ilman hiukkassuodatinta. Yleiseen käyttöön normaaleissa ajo-olosuhteissa autoissa ja pakettiautoissa ajoneuvon takuun ulkopuolella. Max 10 000 km vaihtoväli.

### Kansainväliset standardit

- ACEA A3/B4
- API SL

### Tekniset tiedot takuun ulkopuolella

- VW 501.01, 505.00
- Mercedes MB 229.1

### Yhteensopivat tekniset tiedot

- API SJ

### Tekniset tiedot

Ominaista	Yksikkö	Data
Viskositeettiluokka	SAE	15W-40
Tiheys 15°C	kg/l	0,879
Viskositeetti -20°C	mPa.s	2800
Viskositeetti 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88,9
Viskositeetti 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskositeetti-indeksi		135
Leimahduspiste COC	°C	230
Liukuluku	°C	-27
Kokonaiskantaluku	mg KOH/g	10,3
Sulfaattituhka	%	1,31

### Varastointi

- Kaikki pakkaukset on säilytettävä peitettynä. Jos vaaditaan ulko-varastointia, tynnyrit on asetettava alas veden pääsyn tai etikettien vaurioitumisen estämiseksi. Ei saa säilyttää yli 60°C:n lämpötilassa eikä altistaa suoralle auringonvalolle tai pakkaselle.



# PMX 15W-40 SL

## Moottoriöljy

02.09.2024 – Rev 1.0

### Merkintä

- Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

### Asiakaskontakti

- Bileko, P.O. Box 542, S-645 25 Strängnäs, SE +46 771 72 00 00, [info@promeister.com](mailto:info@promeister.com)
- Koivunen Oy, Malminkaari 12, 00700 Helsinki, puh/tel: 010 650 11, [www.koivunen.fi](http://www.koivunen.fi)

Tämä tietolomake ja sen sisältämät tiedot ovat voimassa julkaisupäivänä. Takuuta ei anneta, eikä epätarkkoja tai epätäydellisiä ilmaisuja tai väärinkäsityksiä voida vastustaa. Annetut tiedot perustuvat standarditesteihin laboratorioolosuhteissa ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjiä kehoitetaan varmistamaan, että he käyttävät tietolomakkeen viimeisintä versiota. Käyttäjän vastuulla on arvioida, että tuotteen käyttö tapahtuu turvallisuusmääräysten ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja että se soveltuu haluttuun käyttöön.



# PMX 15W-40 SL

## Motoröl

02.09.2024 – Rev 1.0

### Beschreibung

PMX 15W-40 SL ist ein mineralisches Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren.

### Eigenschaften

- Starker Schutz gegen Verschleiß
- Starker Schutz gegen Korrosion und Schaumbildung

### Anwendung

- PMX 15W-40 SL wird für Benzin- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter verwendet. Für den allgemeinen Einsatz unter normalen Fahrbedingungen in Pkw und Transportern außerhalb der Fahrzeuggarantie. Max. 10.000 km Ölwechselintervall.

### Internationale Standards

- ACEA A3/B4
- API SL

### Spezifikationen außerhalb der Garantie

- VW 501.01, 505.00
- Mercedes MB 229.1

### Kompatible Spezifikationen

- API SJ

### Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Daten
Viskositätsklasse	SAE	15W-40
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/l	0,879
Viskosität bei -20°C	mPa.s	2800
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88,9
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskositätsindex		135
Flammpunkt COC	°C	230
Fließpunkt	°C	-27
Gesamtbasenzahl	mg KOH/g	10,3
Sulfatasche	%	1,31

### Lagerung

- Sämtliche Verpackungen sollten abgedeckt bleiben. Wenn eine Lagerung im Freien erforderlich ist, sollten die Fässer abgestellt werden, um das Eindringen von Wasser oder eine Beschädigung der Etiketten zu verhindern. Sollte nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert und keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.



# PMX 15W-40 SL

## Motoröl

02.09.2024 – Rev 1.0

### Markierung

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### Kundenkontakt

- FTZ Autodele A/S, DK-5250 Odense SV, +45 6565 4000, [FTZ@FTZ.dk](mailto:FTZ@FTZ.dk)

Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen sind am Tag der Veröffentlichung gültig. Ungenaue oder unvollständige Angaben sowie Missverständnisse können nicht gewährleistet und nicht beanstandet werden. Die bereitgestellten Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtlinie. Benutzern wird empfohlen, sicherzustellen, dass sie sich auf die neueste Version des Datenblatts beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu beurteilen, dass die Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt und dass es für die gewünschte Verwendung geeignet ist.



# PMX 15W-40 SL

## Motor oil

02.09.2024 – Rev 1.0

### Description

PMX 15W-40 SL is a mineral motor oil for petrol and diesel engines.

### Features

- Strong protection against wear
- Strong protection against corrosion and foaming

### Usage

- PMX 15W-40 SL is used for petrol and diesel engines without particulate filter. For general use under normal driving conditions in cars and vans outside vehicle warranty. Max 10,000 km drain interval.

### International standards

- ACEA A3/B4
- API SL

### Specifications outside warranty

- VW 501.01, 505.00
- Mercedes MB 229.1

### Compatible specifications

- API SJ

### Technical data

Properties	Unit	Data
Viscosity grade	SAE	15W-40
Density at 15°C	kg/l	0,879
Viscosity at -20°C	mPa.s	2800
Viscosity at 40°C	mm <sup>2</sup> /s	88,9
Viscosity at 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viscosity index		135
Flash point COC	°C	230
Pour Point	°C	-27
Total base number	mg KOH/g	10,3
Sulphated Ash	%	1,31

### Storage

- All packaging should be kept covered. Where outdoor storage is required, drums must be laid down to prevent water ingress or damage to labels. Should not be stored at temperatures above 60°C and should not be exposed to direct sunlight or frost.



# PMX 15W-40 SL

## Motor oil

02.09.2024 – Rev 1.0

### Marking

- Safety data sheet available on request.

### Customer contact

- FTZ Autodele A/S, DK-5250 Odense SV, +45 6565 4000, [FTZ@FTZ.dk](mailto:FTZ@FTZ.dk)
- Bileko, P.O. Box 542, S-645 25 Strängnäs, SE +46 771 72 00 00, [info@promeister.com](mailto:info@promeister.com)
- Koivunen Oy, Malminkaari 12, 00700 Helsinki, puh/tel: 010 650 11, [www.koivunen.fi](http://www.koivunen.fi)

This data sheet and the information it contains are valid on the day of publication. No warranty is given, and no objections can be made to inaccurate or incomplete expressions or implications. The data provided are based on standard tests under laboratory conditions and are provided for guidance only. Users are advised to make sure they are referring to the latest version of the datasheet. It is the user's responsibility to assess that the use of the product takes place in accordance with the safety regulations and other applicable laws and regulations, and that it is suitable for the desired use.