



Product Data Sheets

PMX Truck 10W-40 E7

Click your language to go to the section!

Contents

English	2
Dansk.....	4
Norsk.....	6
Svenska.....	8
Deutsch	10
Suomi	12
Eesti.....	14
Polski.....	16



PMX Truck 10W-40 E7

HD Engine oil

2026-10-21

English

Description

PMX Truck 10W-40 E7 is designed for highly loaded diesel engines in trucks, heavy building equipment, agricultural machinery and buses.

Features

PMX Truck 10W-40 E7 to be used at engines that meet the requirements of Euro V with SCR systems and older construction engines being in line with Euro IV, III, II, I. Also recommended to work in vehicles with extended mileages. It can be used in gasoline engines, what combined with an attractive price and very high quality makes it an optimum solution for companies with different stock of vehicles - newer and older machines with varying degrees of overexploitation.

Specifications

[Specifications]



Technical data

- Kinematic viscosity at 100°C, [mm²/s] 14,8
- Viscosity Index 150
- Pour point, [°C] -35
- Flash point, [°C] 220
- TBN, [mg KOH/g] 11,0

Storage

All packaging should be kept covered. Where outdoor storage is required, drums must be laid down to prevent water ingress or damage to labels. Should not be stored at temperatures above 60°C and should not be exposed to direct sunlight or frost.

Marking

Safety data sheet available on request.

Customer contact

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

This data sheet and the information it contains are valid on the day of publication. No warranty is given, and no objections can be made to inaccurate or incomplete expressions or implications. The data provided are based on standard tests under laboratory conditions and are provided for guidance only. Users are advised to make sure they are referring to the latest version of the datasheet. It is the user's responsibility to assess that the use of the product takes place in accordance with the safety regulations and other applicable laws and regulations, and that it is suitable for the desired use.



PMX Truck 10W-40 E7

HD Motorolie

2026-10-21

Dansk

Beskrivelse

PMX Truck 10W-40 E7 er designet til højt belastede dieselmotorer i lastbiler, tungt byggeudstyr, landbrugsmaskiner og busser.

Egenskaber

PMX Truck 10W-40 E7 til brug i motorer, der opfylder kravene i Euro V med SCR-systemer, og ældre entreprenørmotorer, der er i overensstemmelse med Euro IV, III, II, I. Anbefales også til brug i køretøjer med længere kilometertal. Den kan bruges i benzinmotorer, hvilket kombineret med en attraktiv pris og meget høj kvalitet gør den til en optimal løsning for virksomheder med forskelligartet køretøjsbeholdning - nyere og ældre maskiner med varierende grad af overudnyttelse.

Specifikationer

[Specifications]



Tekniske data

- Kinematisk viskositet ved 100°C, [mm²/s] 14,8
- Viskositetsindeks 150
- Flydepunkt, [°C] -35
- Flammepunkt, [°C] 220
- TBN, [mg KOH/g] 11,0

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromler lægges ned, så indtrængen af vand eller beskadigelse af etiketter undgås. Bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Mærkning

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kundekontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette datablad og de oplysninger, det indeholder, er gyldige på udgivelsesdagen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod unøjagtige eller ufuldstændige formuleringer eller implikationer. De angivne data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun ment som vejledning. Brugere rådes til at sikre sig, at de henviser til den nyeste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og anden gældende lovgivning, samt at produktet er egnet til det ønskede formål.



PMX Truck 10W-40 E7

HD Engine oil

2026-10-21

Norsk

Beskrivelse

PMX Truck 10W-40 E7 er utviklet for tungt belastede dieselmotorer i lastebiler, tungt byggutstyr, landbruksmaskiner og busser.

Egenskaper

PMX Truck 10W-40 E7 skal brukes i motorer som oppfyller kravene i Euro V med SCR-systemer, og eldre anleggsmotorer som er i samsvar med Euro IV, III, II og I. Anbefales også for bruk i kjøretøy med lang kjørelengde. Den kan brukes i bensinmotorer, noe som kombinert med en attraktiv pris og svært høy kvalitet gjør den til en optimal løsning for bedrifter med ulikt kjøretøybestand – nyere og eldre maskiner med varierende grad av overutnyttelse.

Spesifikasjoner

[Specifications]



Tekniske data

- Kinematisk viskositet ved 100 °C, [mm²/s] 14,8
- Viskositetsindeks 150
- Hellepunkt, [°C] -35
- Flammepunkt, [°C] 220
- TBN, [mg KOH/g] 11,0

Opbevaring

All emballasje skal holdes dekket. Hvis det er nødvendig med lagring utendørs, bør du legge tromler for å forhindre inntrenging av vann eller skade på etiketter. Bør ikke oppbevares ved temperaturer over 60°C og ikke utsettes for direkte sollys eller frost.

Merking

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Kundekontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette dataarket og informasjonen det inneholder er gyldig på publiseringsdatoen. Ingen garanti gis og ingen innvendinger kan gjøres mot upresise eller ufullstendige uttrykk eller misforståelser. Oppgitte data er basert på standardtester under laboratorieforhold og er kun gitt som veiledning. Brukere anbefales å sørge for at de refererer til siste versjon av databladet. Det er brukers ansvar å vurdere at bruken av produktet skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene og andre gjeldende lover og regler, og at det er egnet for ønsket bruk.



PMX Truck 10W-40 E7

HD-motorolja

2026-10-21

Svenska

Beskrivning

PMX Truck 10W-40 E7 är avsedd för högbelastade dieselmotorer i lastbilar, tung byggutrustning, jordbruksmaskiner och bussar.

Egenskaper

PMX Truck 10W-40 E7 avsedd för motorer som uppfyller kraven i Euro V med SCR-system och äldre anläggningsmotorer som uppfyller Euro IV, III, II, I. Rekommenderas även för arbete i fordon med lång körsträcka. Den kan användas i bensinmotorer, vilket i kombination med ett attraktivt pris och mycket hög kvalitet gör den till en optimal lösning för företag med olika fordonslager - nyare och äldre maskiner med varierande grad av överanvändning.

Specifikationer

[Specifications]



Tekniska data

- Kinematisk viskositet vid 100°C, [mm²/s] 14,8
- Viskositetsindex 150
- Hällpunkt, [°C] -35
- Flampunkt, [°C] 220
- TBN, [mg KOH/g] 11,0

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall trumman lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av etiketter undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Märkning

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Kundkontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Detta datablad och den information det innehåller är giltiga på publiceringsdatumet. Ingen garanti ges och inga invändningar kan göras mot oprecisa eller ofullständiga uttryck eller missförstånd. Uppgifterna som tillhandahålls är baserade på standardtester under laboratorieförhållanden och ges endast som vägledning. Användare uppmanas att se till att de hänvisar till den senaste versionen av databladet. Det är användarens ansvar att bedöma att användningen av produkten sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna och andra tillämpliga lagar och förordningar samt att den är lämplig för önskad användning.



PMX Truck 10W-40 E7

HD Engine oil

2026-10-21

Deutsch

Beschreibung

PMX Truck 10W-40 E7 ist für hochbelastete Dieselmotoren in Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen und Bussen konzipiert.

Eigenschaften

PMX Truck 10W-40 E7 eignet sich für Motoren der Euro-V-Norm mit SCR-Systemen sowie für ältere Motoren der Euro-IV-, Euro-III-, Euro-II- und Euro-I-Norm. Es wird auch für Fahrzeuge mit hoher Laufleistung empfohlen. Dank seiner Eignung für Benzinmotoren, des attraktiven Preises und der sehr hohen Qualität ist es die optimale Lösung für Unternehmen mit unterschiedlichen Fahrzeugbeständen – von neueren bis hin zu älteren Maschinen mit verschiedenen Nutzungsintensitäten.

Spezifikationen

[Specifications]



Technische Daten

- Kinematische Viskosität bei 100 °C, [mm²/s] 14,8
- Viskositätsindex 150
- Stockpunkt, [°C] -35
- Flammpunkt, [°C] 220
- TBN, [mg KOH/g] 11,0

Lagerung

Sämtliche Verpackungen sollten abgedeckt bleiben. Wenn eine Lagerung im Freien erforderlich ist, sollten die Fässer abgestellt werden, um das Eindringen von Wasser oder eine Beschädigung der Etiketten zu verhindern. Sollte nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert und keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.

Markierung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kundenkontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen sind am Tag der Veröffentlichung gültig. Ungenaue oder unvollständige Angaben sowie Missverständnisse können nicht gewährleistet und nicht beanstandet werden. Die bereitgestellten Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtlinie. Benutzern wird empfohlen, sicherzustellen, dass sie sich auf die neueste Version des Datenblatts beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu beurteilen, dass die Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt und dass es für die gewünschte Verwendung geeignet ist.



PMX Truck 10W-40 E7

HD Engine oil

2026-10-21

Suomi

Kuvaus

PMX Truck 10W-40 E7 on suunniteltu erittäin kuormitetuille dieselmootoreille kuorma-autoissa, raskaissa rakennuskoneissa, maatalouskoneissa ja linja-autoissa.

Ominaisuudet

PMX Truck 10W-40 E7 on tarkoitettu käytettäväksi Euro V -mootoreissa, joissa on SCR-järjestelmät, sekä vanhemmissa Euro IV-, III-, II- ja I-luokan rakennusmootoreissa. Sitä suositellaan myös paljon ajettuihin ajoneuvoihin. Sitä voidaan käyttää myös bensiinimootoreissa, ja yhdistettynä houkuttelevaan hintaan ja erittäin korkeaan laatuun se on optimaalinen ratkaisu yrityksille, joilla on vaihteleva ajoneuvokanta - uudempia ja vanhempia koneita, joiden ylikuormitusaste vaihtelee.

Tekniset tiedot

[Specifications]



Tekniset tiedot

- Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa, [mm²/s] 14,8
- Viskositeetti-indeksi 150
- Jähmepiste, [°C] -35
- Leimahduspiste, [°C] 220
- Kokonaisbutyylinitreeni, [mg KOH/g] 11,0

Varastointi

Kaikki pakkaukset on säilytettävä peitettyinä. Jos vaaditaan ulko-varastointia, tynnyrit on asetettava alas veden pääsyn tai etikettien vaurioitumisen estämiseksi. Ei saa säilyttää yli 60°C:n lämpötilassa eikä altistaa suoralle auringonvalolle tai pakkaselle.

Merkintä

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Asiakaskontakti

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Tämä tietolomake ja sen sisältämät tiedot ovat voimassa julkaisupäivänä. Takuuta ei anneta, eikä epätarkkoja tai epätäydellisiä ilmaisuja tai väärinkäsityksiä voida vastustaa. Annetut tiedot perustuvat standarditesteihin laboratorio-olosuhteissa ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjiä kehoitetaan varmistamaan, että he käyttävät tietolomakkeen viimeisintä versiota. Käyttäjän vastuulla on arvioida, että tuotteen käyttö tapahtuu turvallisuusmääräysten ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja että se soveltuu haluttuun käyttöön.



PMX Truck 10W-40 E7

HD mootoriõli

2026-10-21

Eesti

Kirjeldus

PMX Truck 10W-40 E7 on loodud veoautode, raskete ehitusmasinate, põllumajandusmasinate ja busside suure koormusega diiselmootoritele.

Omadused

PMX Truck 10W-40 E7 on mõeldud kasutamiseks mootorites, mis vastavad Euro V nõuetele SCR-süsteemidega ja vanemates ehitusmootorites, mis vastavad Euro IV, III, II, I nõuetele. Soovitatav on kasutada ka suurema läbisõiduga sõidukites. Seda saab kasutada bensiinimootorites ning koos atraktiivse hinna ja väga kõrge kvaliteediga on see optimaalne lahendus ettevõtetele, kellel on erinev sõidukipark - nii uuemad kui ka vanemad masinad, millel on erinev ülekoormuse aste.

Spetsifikatsioonid

[Specifications]



Tehnilised andmed

- Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 100 °C, [mm²/s] 14,8
- Viskoossusindeks 150
- Hangumispunkt, [°C] -35
- Leekpunkt, [°C] 220
- TBN, [mg KOH/g] 11,0

Säilitamine

Kogu pakend peab olema kaetud. Kui on vaja ladustada õues, tuleb tünnid asetada külili, et vältida vee sattumist sisse või etikettide kahjustamist. Ei tohi ladustada temperatuuril üle 60 °C ning ei tohi olla otsese päikesevalguse ega külma käes.

Märgistus

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Kliendikontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

See andmeleht ja selles sisalduv teave kehtivad avaldamise kuupäeval. Mingeid garantiisid ei anta ning ebatäpsete või puudulike väljendite või järelduste suhtes ei saa pretensioone esitada. Esitatud andmed põhinevad standardkatsetel laboritingimustes ja on mõeldud üksnes juhiseks. Kasutajatel soovitatakse veenduda, et nad viitavad andmelehe uusimale versioonile. Kasutaja vastutab selle eest, et toote kasutamine toimiks ohutusnõuete ning muude kohaldatavate seaduste ja määrustega kooskõlas ja et toode sobib kavandatud otstarbeks



PMX Truck 10W-40 E7

HD Engine oil

2026-10-21

Polski

Opis

Olej PMX Truck 10W-40 E7 jest przeznaczony do silników wysokoprężnych poddawanych dużym obciążeniom w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych i autobusach.

Właściwości

Olej PMX Truck 10W-40 E7 przeznaczony jest do silników spełniających normy Euro V z układami SCR oraz starszych konstrukcji, zgodnych z normami Euro IV, III, II, I. Zalecany również do stosowania w pojazdach o zwiększonym przebiegu. Może być stosowany w silnikach benzynowych, co w połączeniu z atrakcyjną ceną i bardzo wysoką jakością sprawia, że jest to optymalne rozwiązanie dla firm dysponujących zróżnicowanym taborem pojazdów – zarówno nowszych, jak i starszych maszyn o różnym stopniu wyeksploatowania.

Specyfikacje

[Specifications]



Dane techniczne

- Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s] 14,8
- Wskaźnik lepkości 150
- Temperatura płynięcia, [°C] -35
- Temperatura zapłonu, [°C] 220
- TBN, [mg KOH/g] 11,0

Przechowywanie

Wszystkie opakowania powinny być przechowywane w przykryciu. W przypadku konieczności składowania na zewnątrz beczki należy ułożyć na boku, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub uszkodzeniu etykiet. Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub mrozu.

Oznakowanie

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt z klientem

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Niniejsza karta danych oraz zawarte w niej informacje są ważne w dniu publikacji. Nie udziela się żadnej gwarancji, a nieścisłości lub niekompletne sformułowania czy implikacje nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Podane dane opierają się na standardowych testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i służą wyłącznie jako wskazówki. Użytkownikom zaleca się upewnienie, że korzystają z najnowszej wersji karty danych. Odpowiedzialność za ocenę, czy stosowanie produktu odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, spoczywa na użytkowniku.