Product Data Sheets
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Click your language to go to the section!

Contents

English **2**
Dansk **4**
Norsk **6**
Svenska **8**
Deutsch **10**
Suomi **12**
Eesti **14**
Polski **16**

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Gear / Diff. oil

2026-10-21

English

Description
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Features
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 is designed to lubricate hypoid gears, cars, trucks, buses and off-highway machines working in difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for.

Specifications
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Technical data
Kinematic viscosity at 100°C, [mm2/s] 16,5
Viscosity Index 95
Pour point, [°C] -27
Flash point, [°C] 220

Storage
All packaging should be kept covered. Where outdoor storage is required, drums must be laid down to prevent water ingress or damage to labels. Should not be stored at temperatures above 60°C and should not be exposed to direct sunlight or frost.

Marking
Safety data sheet available on request.

Customer contact
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

This data sheet and the information it contains are valid on the day of publication. No warranty is given, and no objections can be made to inaccurate or incomplete expressions or implications. The data provided are based on standard tests under laboratory conditions and are provided for guidance only. Users are advised to make sure they are referring to the latest version of the datasheet. It is the user's responsibility to assess that the use of the product takes place in accordance with the safety regulations and other applicable laws and regulations, and that it is suitable for the desired use.

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Gear- / diff. Olie

2026-10-21

Dansk

Beskrivelse
PMX Truck 80W-90 GL-5

Egenskaber
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 er designet til at smøre hypoidgear, biler, lastbiler, busser og terrængående maskiner, der arbejder under vanskelige forhold, hvortil producenten anbefaler brug af GL-5 API.

Specifikationer
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Tekniske data
Kinematisk viskositet ved 100°C, [mm2/s] 16,5
Viskositetsindeks 95
Flydepunkt, [°C] -27
Flammepunkt, [°C] 220

Opbevaring
Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromler lægges ned, så indtrængen af vand eller beskadigelse af etiketter undgås. Bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Mærkning
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kundekontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette datablad og de oplysninger, det indeholder, er gyldige på udgivelsesdagen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod unøjagtige eller ufuldstændige formuleringer eller implikationer. De angivne data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun ment som vejledning. Brugere rådes til at sikre sig, at de henviser til den nyeste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og anden gældende lovgivning, samt at produktet er egnet til det ønskede formål.

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Gear / Diff. olje

2026-10-21

Norsk

Beskrivelse
PMX lastebilgirolje 80W-90 GL-5

Egenskaper
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 er utviklet for å smøre hypoidgir, biler, lastebiler, busser og terrengmaskiner som arbeider under vanskelige forhold, og produsenten anbefaler bruk av GL-5 API for disse.

Spesifikasjoner
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Tekniske data
Kinematisk viskositet ved 100 °C, [mm2/s] 16,5
Viskositetsindeks 95
Støtepunkt, [°C] -27
Flammepunkt, [°C] 220

Opbevaring
All emballasje skal holdes dekket. Hvis det er nødvendig med lagring utendørs, bør du legge tromler for å forhindre inntrenging av vann eller skade på etiketter. Bør ikke oppbevares ved temperaturer over 60°C og ikke utsettes for direkte sollys eller frost.

Merking
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Kundekontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette dataarket og informasjonen det inneholder er gyldig på publiseringsdatoen. Ingen garanti gis og ingen innvendinger kan gjøres mot upresise eller ufullstendige uttrykk eller misforståelser. Oppgitte data er basert på standardtester under laboratorieforhold og er kun gitt som veiledning. Brukere anbefales å sørge for at de refererer til siste versjon av databladet. Det er brukers ansvar å vurdere at bruken av produktet skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene og andre gjeldende lover og regler, og at det er egnet for ønsket bruk.

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Växel / diff. olja

2026-10-21

Svenska

Beskrivning
PMX lastbilsväxellådsolja 80W-90 GL-5

Egenskaper
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 är utformad för att smörja hypoidväxlar, bilar, lastbilar, bussar och terrängmaskiner som arbetar under svåra förhållanden, för vilka tillverkaren rekommenderar användning av GL-5 API.

Specifikationer
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Tekniska data
Kinematisk viskositet vid 100°C, [mm2/s] 16,5
Viskositetsindex 95
Hällpunkt, [°C] -27
Flampunkt, [°C] 220

Lagring
Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall trumman lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av etiketter undvikes. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Märkning
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Kundkontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Detta datablad och den information det innehåller är giltiga på publiceringsdatumet. Ingen garanti ges och inga invändningar kan göras mot oprecisa eller ofullständiga uttryck eller missförstånd. Uppgifterna som tillhandahålls är baserade på standardtester under laboratorieförhållanden och ges endast som vägledning. Användare uppmanas att se till att de hänvisar till den senaste versionen av databladet. Det är användarens ansvar att bedöma att användningen av produkten sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna och andra tillämpliga lagar och förordningar samt att den är lämplig för önskad användning.

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Getriebe / Diff. Öl

2026-10-21

Deutsch

Beschreibung
PMX LKW-Getriebeöl 80W-90 GL-5

Eigenschaften
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 ist für die Schmierung von Hypoidgetrieben in Pkw, Lkw, Bussen und Offroad-Maschinen konzipiert, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, für die der Hersteller die Verwendung von GL-5 API empfiehlt.

Spezifikationen
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Technische Daten
Kinematische Viskosität bei 100 °C, [mm²/s] 16,5
Viskositätsindex 95
Gießpunkt, [°C] -27
Flammpunkt, [°C] 220

Lagerung
Sämtliche Verpackungen sollten abgedeckt bleiben. Wenn eine Lagerung im Freien erforderlich ist, sollten die Fässer abgestellt werden, um das Eindringen von Wasser oder eine Beschädigung der Etiketten zu verhindern. Sollte nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert und keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.

Markierung
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kundenkontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen sind am Tag der Veröffentlichung gültig. Ungenaue oder unvollständige Angaben sowie Missverständnisse können nicht gewährleistet und nicht beanstandet werden. Die bereitgestellten Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtlinie. Benutzern wird empfohlen, sicherzustellen, dass sie sich auf die neueste Version des Datenblatts beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu beurteilen, dass die Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt und dass es für die gewünschte Verwendung geeignet ist.

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Gear/Ero Öljy

2026-10-21

Suomi

Kuvaus
PMX-kuorma-auton vaihteistoöljy 80W-90 GL-5

Ominaisuudet
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 on suunniteltu voitelemaan hypoidivaihteistoja, henkilöautoja, kuorma-autoja, linja-autoja ja maastokoneita vaikeissa olosuhteissa, joihin valmistaja suosittelee GL-5 API:n käyttöä.

Tekniset tiedot
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Tekniset tiedot
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa, [mm2/s] 16,5
Viskositeetti-indeksi 95
Jähmepiste, [°C] -27
Leimahduspiste, [°C] 220

Varastointi
Kaikki pakkaukset on säilytettävä peitettyinä. Jos vaaditaan ulkovarastointia, tynnyrit on asetettava alas veden pääsyn tai etikettien vaurioitumisen estämiseksi. Ei saa säilyttää yli 60°C:n lämpötilassa eikä altistaa suoralle auringonvalolle tai pakkaselle.

Merkintä
Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Asiakaskontakti
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Tämä tietolomake ja sen sisältämät tiedot ovat voimassa julkaisupäivänä. Takuuta ei anneta, eikä epätarkkoja tai epätäydellisiä ilmaisuja tai väärinkäsityksiä voida vastustaa. Annetut tiedot perustuvat standarditesteihin laboratorio-olosuhteissa ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjiä kehotetaan varmistamaan, että he käyttävät tietolomakkeen viimeisintä versiota. Käyttäjän vastuulla on arvioida, että tuotteen käyttö tapahtuu turvallisuusmääräysten ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja että se soveltuu haluttuun käyttöön.

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Hammasrataste / diferentsiaaliõli

2026-10-21

Eesti

Kirjeldus
PMX veoauto käigukastiõli 80W-90 GL-5

Omadused
PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 on loodud hüpoidülekannete, autode, veoautode, busside ja maastikusõidukite määrimiseks rasketes tingimustes, milleks tootja soovitab kasutada GL-5 API õli.

Spetsifikatsioonid
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Tehnilised andmed
Kinemaatiline viskoossus 100 °C juures, [mm2/s] 16,5
Viskoossusindeks 95
Kõvenemistemperatuur, [°C] -27
Leekpunkt, [°C] 220

Säilitamine
Kogu pakend peab olema kaetud. Kui on vaja ladustada õues, tuleb tünnid asetada külili, et vältida vee sattumist sisse või etikettide kahjustamist. Ei tohi ladustada temperatuuril üle 60 °C ning ei tohi olla otsese päikesevalguse ega külma käes.

Märgistus
Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Kliendikontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

See andmeleht ja selles sisalduv teave kehtivad avaldamise kuupäeval. Mingeid garantiisid ei anta ning ebatäpsete või puudulike väljendite või järelduste suhtes ei saa pretensioone esitada. Esitatud andmed põhinevad standardkatsetel laboritingimustes ja on mõeldud üksnes juhiseks. Kasutajatel soovitatakse veenduda, et nad viitavad andmelehe uusimale versioonile. Kasutaja vastutab selle eest, et toote kasutamine toimuks ohutusnõuete ning muude kohaldatavate seaduste ja määrustega kooskõlas ja et toode sobib kavandatud otstarbeks

PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5

Biegów / Różn. Olej

2026-10-21

Polski

Opis
Olej przekladniowy do ciezarówek PMX 80W-90 GL-5

Właściwości
Olej przekladniowy PMX Truck Gear Oil 80W-90 GL-5 przeznaczony jest do smarowania przekladni hipoidalnych w samochodach, ciezarówkach, autobusach i maszynach budowlanych pracujacych w trudnych warunkach, dla których producent zaleca stosowanie oleju GL-5 API.

Specyfikacje
- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- Mercedes Benz 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Dane techniczne
Lepkosc kinematyczna w temp. 100°C, [mm2/s] 16,5
Wskaznik lepkosci 95
Temperatura plyniecia, [°C] -27
Temperatura zaplonu, [°C] 220

Przechowywanie
Wszystkie opakowania powinny być przechowywane w przykryciu. W przypadku konieczności składowania na zewnątrz beczki należy ułożyć na boku, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub uszkodzeniu etykiet. Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub mrozu.

Oznakowanie
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt z klientem
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Niniejsza karta danych oraz zawarte w niej informacje są ważne w dniu publikacji. Nie udziela się żadnej gwarancji, a nieścisłości lub niekompletne sformułowania czy implikacje nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Podane dane opierają się na standardowych testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i służą wyłącznie jako wskazówki. Użytkownikom zaleca się upewnienie, że korzystają z najnowszej wersji karty danych. Odpowiedzialność za ocenę, czy stosowanie produktu odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, spoczywa na użytkowniku.