



Product Data Sheets

PMX WB UTTO

Click your language to go to the section!

Contents

English	2
Dansk.....	4
Norsk.....	6
Svenska.....	8
Deutsch	10
Suomi	12
Eesti.....	14
Polski.....	16



PMX WB UTTO

Gear / Diff. oil

2026-10-21

English

Description

PMX WB UTTO is universal, gear and hydraulic oil for farming equipment.

Features

PMX WB UTTO is multipurpose tractor oil, developed to meet or exceed the requirements of the majority of agricultural equipment manufacturers. This oil was designed for the lubrication of hydraulic or hydrostatic systems, Power steering, differentials and transmissions, with or without wet brakes and clutches. It is recommended for Limited Slip systems. This oil provides high level of anti-wear protection.

Specifications

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Technical data

Kinematic viscosity at 100°C, [mm²/s] 11,4

Viscosity Index 140

Pour point, [°C] -35

Flash point, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Storage

All packaging should be kept covered. Where outdoor storage is required, drums must be laid down to prevent water ingress or damage to labels. Should not be stored at temperatures above 60°C and should not be exposed to direct sunlight or frost.

Marking

Safety data sheet available on request.

Customer contact

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

This data sheet and the information it contains are valid on the day of publication. No warranty is given, and no objections can be made to inaccurate or incomplete expressions or implications. The data provided are based on standard tests under laboratory conditions and are provided for guidance only. Users are advised to make sure they are referring to the latest version of the datasheet. It is the user's responsibility to assess that the use of the product takes place in accordance with the safety regulations and other applicable laws and regulations, and that it is suitable for the desired use.



PMX WB UTTO

Gear- / diff. Olie

2026-10-21

Dansk

Beskrivelse

PMX WB UTTO er universel gear- og hydraulikolie til landbrugsudstyr.

Egenskaber

PMX WB UTTO er en multifunktionel traktorolie, der er udviklet til at opfylde eller overgå kravene fra de fleste producenter af landbrugsudstyr. Denne olie er designet til smøring af hydrauliske eller hydrostatiske systemer, servostyring, differentialer og transmissioner, med eller uden våde bremses og koblinger. Den anbefales til Limited Slip-systemer. Denne olie giver et højt niveau af slidbeskyttelse.

Specifikationer

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Tekniske data

Kinematisk viskositet ved 100°C, [mm²/s] 11,4

Viskositetsindeks 140

Flydepunkt, [°C] -35

Flammepunkt, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromler lægges ned, så indtrængen af vand eller beskadigelse af etiketter undgås. Bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Mærkning

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kundekontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette datablad og de oplysninger, det indeholder, er gyldige på udgivelsesdagen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod unøjagtige eller ufuldstændige formuleringer eller implikationer. De angivne data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun ment som vejledning. Brugere rådes til at sikre sig, at de henviser til den nyeste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og anden gældende lovgivning, samt at produktet er egnet til det ønskede formål.



PMX WB UTTO

Gear / Diff. olje

2026-10-21

Norsk

Beskrivelse

PMX WB UTTO er universal gir- og hydraulikkolje for landbruksutstyr.

Egenskaper

PMX WB UTTO er en multifunksjonell traktorolje, utviklet for å møte eller overgå kravene til de fleste produsenter av landbruksutstyr. Denne oljen er utviklet for smøring av hydrauliske eller hydrostatiske systemer, servostyring, differensialer og girkasser, med eller uten våte bremses og clutcher. Den anbefales for Limited Slip-systemer. Denne oljen gir høy slitasjebeskyttelse.

Spesifikasjoner

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Tekniske data

Kinematisk viskositet ved 100 °C, [mm²/s] 11,4

Viskositetsindeks 140

Støtepunkt, [°C] -35

Flammepunkt, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Opbevaring

All emballasje skal holdes dekket. Hvis det er nødvendig med lagring utendørs, bør du legge tromler for å forhindre inntrenging av vann eller skade på etiketter. Bør ikke oppbevares ved temperaturer over 60°C og ikke utsettes for direkte sollys eller frost.

Merking

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Kundekontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette dataarket og informasjonen det inneholder er gyldig på publiseringsdatoen. Ingen garanti gis og ingen innvendinger kan gjøres mot upresise eller ufullstendige uttrykk eller misforståelser. Oppgitte data er basert på standardtester under laboratorieforhold og er kun gitt som veiledning. Brukere anbefales å sørge for at de refererer til siste versjon av databladet. Det er brukers ansvar å vurdere at bruken av produktet skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene og andre gjeldende lover og regler, og at det er egnet for ønsket bruk.



PMX WB UTTO

Växel / diff. olja

2026-10-21

Svenska

Beskrivning

PMX WB UTTO är en universell växellåds- och hydraulolja för jordbruksutrustning.

Egenskaper

PMX WB UTTO är en mångsidig traktorolja, utvecklad för att möta eller överträffa kraven från de flesta tillverkare av jordbruksutrustning. Denna olja är avsedd för smörjning av hydrauliska eller hydrostatiska system, servostyrning, differentialer och transmissioner, med eller utan våta bromsar och kopplingar. Den rekommenderas för Limited Slip-system. Denna olja ger ett högt slitageskydd.

Specifikationer

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Tekniska data

Kinematisk viskositet vid 100°C, [mm²/s] 11,4

Viskositetsindex 140

Hällpunkt, [°C] -35

Flampunkt, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall trumman lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av etiketter undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Märkning

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Kundkontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Detta datablad och den information det innehåller är giltiga på publiceringsdatumet. Ingen garanti ges och inga invändningar kan göras mot oprecisa eller ofullständiga uttryck eller missförstånd. Uppgifterna som tillhandahålls är baserade på standardtester under laboratorieförhållanden och ges endast som vägledning. Användare uppmanas att se till att de hänvisar till den senaste versionen av databladet. Det är användarens ansvar att bedöma att användningen av produkten sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna och andra tillämpliga lagar och förordningar samt att den är lämplig för önskad användning.



PMX WB UTTO

Getriebe / Diff. Öl

2026-10-21

Deutsch

Beschreibung

PMX WB UTTO ist ein universelles Getriebe- und Hydrauliköl für landwirtschaftliche Geräte.

Eigenschaften

PMX WB UTTO ist ein Mehrzweck-Traktoröl, das die Anforderungen der meisten Landmaschinenhersteller erfüllt oder übertrifft. Es eignet sich zur Schmierung von Hydraulik- und Hydrostatiksystemen, Servolenkungen, Differenzialen und Getrieben, mit und ohne Nassbremsen und -kupplungen. Es wird für Sperrdifferenziale empfohlen und bietet einen hohen Verschleißschutz.

Spezifikationen

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Technische Daten

Kinematische Viskosität bei 100 °C, [mm²/s] 11,4

Viskositätsindex 140

Gießpunkt, [°C] -35

Flammpunkt, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Lagerung

Sämtliche Verpackungen sollten abgedeckt bleiben. Wenn eine Lagerung im Freien erforderlich ist, sollten die Fässer abgestellt werden, um das Eindringen von Wasser oder eine Beschädigung der Etiketten zu verhindern. Sollte nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert und keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.

Markierung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kundenkontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen sind am Tag der Veröffentlichung gültig. Ungenaue oder unvollständige Angaben sowie Missverständnisse können nicht gewährleistet und nicht beanstandet werden. Die bereitgestellten Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtlinie. Benutzern wird empfohlen, sicherzustellen, dass sie sich auf die neueste Version des Datenblatts beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu beurteilen, dass die Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt und dass es für die gewünschte Verwendung geeignet ist.



PMX WB UTTO

Gear/Ero Öljy

2026-10-21

Suomi

Kuvaus

PMX WB UTTO on yleiskäyttöinen vaihteisto- ja hydraulikkaöljy maatalouskoneille.

Ominaisuudet

PMX WB UTTO on monikäyttöinen traktoriöljy, joka on kehitetty täyttämään tai ylittämään useimpien maatalouskoneiden valmistajien vaatimukset. Tämä öljy on suunniteltu hydraulisten tai hydrostaattisten järjestelmien, ohjaustehostimien, tasauspyörästöjen ja vaihteistojen voiteluun, märkien jarrujen ja kytkimien kanssa tai ilman. Sitä suositellaan rajoitetun luiston järjestelmiin (MLJ). Tämä öljy tarjoaa korkeatasoisen kulumissuojan.

Tekniset tiedot

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Tekniset tiedot

Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa, [mm²/s] 11,4

Viskositeetti-indeksi 140

Jähmepiste, [°C] -35

Leimahduspiste, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Varastointi

Kaikki pakkaukset on säilytettävä peitettyinä. Jos vaaditaan ulkovarastointia, tynnyrit on asetettava alas veden pääsyn tai etikettien vaurioitumisen estämiseksi. Ei saa säilyttää yli 60°C:n lämpötilassa eikä altistaa suoralle auringonvalolle tai pakkaselle.

Merkintä

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Asiakaskontakti

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Tämä tietolomake ja sen sisältämät tiedot ovat voimassa julkaisupäivänä. Takuuta ei anneta, eikä epätarkkoja tai epätäydellisiä ilmaisuja tai väärinkäsityksiä voida vastustaa. Annetut tiedot perustuvat standarditesteihin laboratorio-olosuhteissa ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjiä kehoitetaan varmistamaan, että he käyttävät tietolomakkeen viimeisintä versiota. Käyttäjän vastuulla on arvioida, että tuotteen käyttö tapahtuu turvallisuusmääräysten ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja että se soveltuu haluttuun käyttöön.



PMX WB UTTO

Hammasrataste / diferentsiaaliõli

2026-10-21

Eesti

Kirjeldus

PMX WB UTTO on universaalne käigukasti- ja hüdraulikaõli põllumajandustehnikale.

Omadused

PMX WB UTTO on mitmeotstarbeline traktoriõli, mis on välja töötatud enamiku põllumajandustehnika tootjate nõuete täitmiseks või ületamiseks. See õli on loodud hüdrauliliste või hüdrostaatiliste süsteemide, roolivõimendi, diferentsiaalide ja käigukastide määrimiseks, märgpidurite ja siduritega või ilma. Seda soovitatakse piiratud libisemisega süsteemidele. See õli pakub kõrgetasemelist kulumisvastast kaitset.

Spetsifikatsioonid

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Tehnilised andmed

Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 100 °C, [mm²/s] 11,4

Viskoossusindeks 140

Hangumispunkt, [°C] -35

Leekpunkt, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Säilitamine

Kogu pakend peab olema kaetud. Kui on vaja ladustada õues, tuleb tünnid asetada külili, et vältida vee sattumist sisse või etikettide kahjustamist. Ei tohi ladustada temperatuuril üle 60 °C ning ei tohi olla otsese päikesevalguse ega külma käes.

Märgistus

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Kliendikontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

See andmeleht ja selles sisalduv teave kehtivad avaldamise kuupäeval. Mingeid garantiisid ei anta ning ebatäpsete või puudulike väljendite või järelduste suhtes ei saa pretensioone esitada. Esitatud andmed põhinevad standardkatsetel laboritingimustes ja on mõeldud üksnes juhiseks. Kasutajatel soovitatakse veenduda, et nad viitavad andmelehe uusimale versioonile. Kasutaja vastutab selle eest, et toote kasutamine toimiks ohutusnõuete ning muude kohaldatavate seaduste ja määrustega kooskõlas ja et toode sobib kavandatud otstarbeks



PMX WB UTTO

Biegów / Różn. Olej

2026-10-21

Polski

Opis

PMX WB UTTO to uniwersalny olej przekładniowy i hydrauliczny do maszyn rolniczych.

Właściwości

PMX WB UTTO to wielofunkcyjny olej do ciągników, opracowany tak, aby spełniać lub przewyższać wymagania większości producentów sprzętu rolniczego. Olej ten został zaprojektowany do smarowania układów hydraulicznych i hydrostatycznych, układów wspomagania kierownicy, mechanizmów różnicowych i przekładni, z mokrymi hamulcami i sprzęglami lub bez. Zalecany do układów o ograniczonym poślizgu. Zapewnia wysoki poziom ochrony przeciwzuzyciowej.

Specyfikacje

SAE: 10W-30

API: GL-4 ISO: HV - DIN: HVLP

- AGCO/ Allis 821 XL
- John Deere JDM J20C, J20D
- Case New Holland MAT 3540, 3526, 3525, 3505
- Case MS 1210, 1209, 1207
- Ford ESN M2C86B; M2C86C; M2C134-D
- Ford FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135
- Volvo WB-101
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06E, 06K, 17E, 21F
- DANA - OHTM-UTTO
- Deutz-Fahr: Tractor Hydraulic Fluid
- GIMA CMS 1145
- Hyster: HCE-102
- FNHA 2C 201.0
- Kubota UDT
- McCormick HTX
- New Holland NH410B/C
- Renault Agriculture
- Valtra G2-08



Dane techniczne

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s] 11,4

Wskaznik lepkości 140

Temperatura płynięcia, [°C] -35

Temperatura zapłonu, [°C] 215

TBN, [mg KOH/g] 10,0

Przechowywanie

Wszystkie opakowania powinny być przechowywane w przykryciu. W przypadku konieczności składowania na zewnątrz beczki należy ułożyć na boku, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub uszkodzeniu etykiet. Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub mrozu.

Oznakowanie

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt z klientem

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Niniejsza karta danych oraz zawarte w niej informacje są ważne w dniu publikacji. Nie udziela się żadnej gwarancji, a nieścisłości lub niekompletne sformułowania czy implikacje nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Podane dane opierają się na standardowych testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i służą wyłącznie jako wskazówki. Użytkownikom zaleca się upewnienie, że korzystają z najnowszej wersji karty danych. Odpowiedzialność za ocenę, czy stosowanie produktu odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, spoczywa na użytkowniku.