Product Data Sheets
PMX WB UTTO SYN

Click your language to go to the section!

Contents

English **2**
Dansk **4**
Norsk **6**
Svenska **8**
Deutsch **10**
Suomi **12**
Eesti **14**
Polski **16**

PMX WB UTTO SYN

Gear / Diff. oil

2026-10-21

English

Description

A very high quality universal hydraulic and transmission oil formulated with unconventional base oils and selected additives to obtain the following properties: - a high and stable viscosity index
- a very low pour point
- a very good stability against oxidation
- a high thermal stability
- good extreme pressure- and anti-wear properties
- optimal friction properties and therefor applicable in systems with "wet" brakes
- excellent corrosion and foam preventing properties

Features

This very high quality universal tractor transmission oil (UTTO) has been developed for the heavy loaded hydraulics and transmissions, with or without wet brakes, of most generally used agricultural and road-construction equipment. This oil is also suitable for the specified transmission applications where one of the following viscosities are prescribed: 5W-20, 10W-20, 75W-75.

Specifications

- API GL-4
- Allison C4
- Case MS1207 / MS1209
- Cat TO-2
- John Deere J20A
- Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
- Volvo WB 102 (97304)
- ZF TE-ML 03E / 06K

Technical data

- Density at 15 °C, kg/l 0,858
- Viscosity 40 °C, mm^2/s 39,30
- Viscosity 100 °C, mm^2/s 7,70
- Viscosity Index 170
- Flash Point COC, °C 224
- Pour Point, °C -42

Storage

All packaging should be kept covered. Where outdoor storage is required, drums must be laid down to prevent water ingress or damage to labels. Should not be stored at temperatures above 60°C and should not be exposed to direct sunlight or frost.

Marking

Safety data sheet available on request.

Customer contact

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

This data sheet and the information it contains are valid on the day of publication. No warranty is given, and no objections can be made to inaccurate or incomplete expressions or implications. The data provided are based on standard tests under laboratory conditions and are provided for guidance only. Users are advised to make sure they are referring to the latest version of the datasheet. It is the user's responsibility to assess that the use of the product takes place in accordance with the safety regulations and other applicable laws and regulations, and that it is suitable for the desired use.

PMX WB UTTO SYN

Gear- / diff. Olie

2026-10-21

Dansk

Beskrivelse
En universal hydraulik- og transmissionsolie af meget høj kvalitet, formuleret med ukonventionelle baseolier og udvalgte additiver for at opnå følgende egenskaber: - et højt og stabilt viskositetsindeks
- et meget lavt flydepunkt
- en meget god stabilitet mod oxidation
- en høj termisk stabilitet
- gode egenskaber mod ekstremt tryk og slid
- optimale friktionsegenskaber og derfor anvendelig i systemer med "våde" bremser
- fremragende korrosions- og skumforebyggende egenskaber

Egenskaber
Denne universelle traktortransmissionsolie (UTTO) af meget høj kvalitet er udviklet til tungt belastede hydrauliske systemer og transmissioner, med eller uden våde bremser, i de fleste almindeligt anvendte landbrugs- og vejbygningsmaskiner. Denne olie er også egnet til de specificerede transmissionsapplikationer, hvor en af følgende viskositeter er foreskrevet: 5W-20, 10W-20, 75W-75.

Specifikationer
• API GL-4
• Allison C4
• Case MS1207 / MS1209
• Cat TO-2
• John Deere J20A
• Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
• Volvo WB 102 (97304)
• ZF TE-ML 03E / 06K

Tekniske data
- Densitet ved 15 °C, kg/l 0,858
- Viskositet 40 °C, mm^2/s 39,30
- Viskositet 100 °C, mm^2/s 7,70
- Viskositetsindeks 170
- Flammepunkt COC, °C 224
- Flydepunkt, °C -42

Opbevaring
Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromler lægges ned, så indtrængen af vand eller beskadigelse af etiketter undgås. Bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Mærkning
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kundekontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette datablad og de oplysninger, det indeholder, er gyldige på udgivelsesdagen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod unøjagtige eller ufuldstændige formuleringer eller implikationer. De angivne data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun ment som vejledning. Brugere rådes til at sikre sig, at de henviser til den nyeste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og anden gældende lovgivning, samt at produktet er egnet til det ønskede formål.

PMX WB UTTO SYN

Gear / Diff. olje

2026-10-21

Norsk

Beskrivelse
En universal hydraulikk- og girolje av svært høy kvalitet, formulert med ukonvensjonelle baseoljer og utvalgte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper: - høy og stabil viskositetsindeks
- svært lavt flytepunkt
- svært god stabilitet mot oksidasjon
- høy termisk stabilitet
- gode egenskaper mot ekstreme trykk og slitasje
- optimale friksjonsegenskaper og derfor anvendelig i systemer med "våte" bremser
- utmerkede korrosjons- og skumforebyggende egenskaper

Egenskaper
Denne universelle traktortransmisjonsoljen (UTTO) av svært høy kvalitet er utviklet for tungt belastet hydraulikk og transmisjoner, med eller uten våte bremser, i de fleste vanlige landbruks- og veibyggingsmaskiner. Denne oljen er også egnet for de spesifiserte transmisjonsapplikasjonene der en av følgende viskositeter er foreskrevet: 5W-20, 10W-20, 75W-75.

Spesifikasjoner
• API GL-4
• Allison C4
• Case MS1207 / MS1209
• Cat TO-2
• John Deere J20A
• Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
• Volvo WB 102 (97304)
• ZF TE-ML 03E / 06K

Tekniske data
- Tetthet ved 15 °C, kg/l 0,858
- Viskositet 40 °C, mm^2/s 39,30
- Viskositet 100 °C, mm^2/s 7,70
- Viskositetsindeks 170
- Flammepunkt COC, °C 224
- Hellepunkt, °C -42

Opbevaring
All emballasje skal holdes dekket. Hvis det er nødvendig med lagring utendørs, bør du legge tromler for å forhindre inntrenging av vann eller skade på etiketter. Bør ikke oppbevares ved temperaturer over 60°C og ikke utsettes for direkte sollys eller frost.

Merking
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Kundekontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette dataarket og informasjonen det inneholder er gyldig på publiseringsdatoen. Ingen garanti gis og ingen innvendinger kan gjøres mot upresise eller ufullstendige uttrykk eller misforståelser. Oppgitte data er basert på standardtester under laboratorieforhold og er kun gitt som veiledning. Brukere anbefales å sørge for at de refererer til siste versjon av databladet. Det er brukers ansvar å vurdere at bruken av produktet skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene og andre gjeldende lover og regler, og at det er egnet for ønsket bruk.

PMX WB UTTO SYN

Växel / diff. olja

2026-10-21

Svenska

Beskrivning
En universell hydraul- och transmissionsolja av mycket hög kvalitet, formulerad med okonventionella basoljor och utvalda tillsatser för att uppnå följande egenskaper: - högt och stabilt viskositetsindex
- mycket låg flytpunkt
- mycket god stabilitet mot oxidation
- hög termisk stabilitet
- goda egenskaper mot extremt tryck och slitage
- optimala friktionsegenskaper och därför lämplig i system med "våta" bromsar
- utmärkta korrosions- och skumförebyggande egenskaper

Egenskaper
Denna universella traktortransmissionsolja (UTTO) av mycket hög kvalitet har utvecklats för tungt belastad hydraulik och transmissioner, med eller utan våta bromsar, i de flesta allmänt använda jordbruks- och vägbyggnadsmaskiner. Denna olja är även lämplig för de specificerade transmissionsapplikationer där en av följande viskositeter föreskrivs: 5W-20, 10W-20, 75W-75.

Specifikationer
• API GL-4
• Allison C4
• Case MS1207 / MS1209
• Cat TO-2
• John Deere J20A
• Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
• Volvo WB 102 (97304)
• ZF TE-ML 03E / 06K

Tekniska data
- Densitet vid 15 °C, kg/l 0,858
- Viskositet 40 °C, mm^2/s 39,30
- Viskositet 100 °C, mm^2/s 7,70
- Viskositetsindex 170
- Flampunkt COC, °C 224
- Flytpunkt, °C -42

Lagring
Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall trumman lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av etiketter undvikes. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Märkning
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Kundkontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Detta datablad och den information det innehåller är giltiga på publiceringsdatumet. Ingen garanti ges och inga invändningar kan göras mot oprecisa eller ofullständiga uttryck eller missförstånd. Uppgifterna som tillhandahålls är baserade på standardtester under laboratorieförhållanden och ges endast som vägledning. Användare uppmanas att se till att de hänvisar till den senaste versionen av databladet. Det är användarens ansvar att bedöma att användningen av produkten sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna och andra tillämpliga lagar och förordningar samt att den är lämplig för önskad användning.

PMX WB UTTO SYN

Getriebe / Diff. Öl

2026-10-21

Deutsch

Beschreibung
Ein hochwertiges Universal-Hydraulik- und Getriebeöl, formuliert mit unkonventionellen Grundölen und ausgewählten Additiven, um folgende Eigenschaften zu erzielen: – hoher und stabiler Viskositätsindex

sehr niedriger Pourpoint

sehr gute Oxidationsbeständigkeit

hohe thermische Stabilität

gute Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften

optimale Reibungseigenschaften und daher auch für Systeme mit Nassbremsen geeignet

ausgezeichnete Korrosions- und Schaumverhinderung

Eigenschaften
Dieses hochwertige Universal-Traktorgetriebeöl (UTTO) wurde für die hochbelasteten Hydraulik- und Getriebesysteme mit und ohne Nassbremsen der gängigsten Land- und Straßenbaumaschinen entwickelt. Es eignet sich auch für Getriebeanwendungen, bei denen eine der folgenden Viskositäten vorgeschrieben ist: 5W-20, 10W-20 oder 75W-75.

Spezifikationen
- API GL-4
- Allison C4
- Case MS1207 / MS1209
- Cat TO-2
- John Deere J20A
- Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
- Volvo WB 102 (97304)
- ZF TE-ML 03E / 06K

Technische Daten
- Dichte bei 15 °C: 0,858 kg/l
- Viskosität bei 40 °C: 39,30 mm²/s
- Viskosität bei 100 °C: 7,70 mm²/s
- Viskositätsindex: 170
- Flammpunkt: 224 °C
- Stockpunkt: -42 °C

Lagerung
Sämtliche Verpackungen sollten abgedeckt bleiben. Wenn eine Lagerung im Freien erforderlich ist, sollten die Fässer abgestellt werden, um das Eindringen von Wasser oder eine Beschädigung der Etiketten zu verhindern. Sollte nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert und keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.

Markierung
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kundenkontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen sind am Tag der Veröffentlichung gültig. Ungenaue oder unvollständige Angaben sowie Missverständnisse können nicht gewährleistet und nicht beanstandet werden. Die bereitgestellten Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtlinie. Benutzern wird empfohlen, sicherzustellen, dass sie sich auf die neueste Version des Datenblatts beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu beurteilen, dass die Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt und dass es für die gewünschte Verwendung geeignet ist.

PMX WB UTTO SYN

Gear/Ero Öljy

2026-10-21

Suomi

Kuvaus

Erittäin korkealaatuinen yleiskäyttöinen hydrauliikka- ja vaihteistoöljy, joka on valmistettu epätavanomaisista perusöljyistä ja valikoiduista lisäaineista seuraavien ominaisuuksien saavuttamiseksi: - korkea ja vakaa viskositeetti-indeksi
- erittäin matala jähmepiste
- erittäin hyvä hapettumisenkesto
- korkea terminen stabiilius
- hyvät paineenkesto- ja kulumisenesto-ominaisuudet
- optimaaliset kitkaominaisuudet ja siksi sopivat järjestelmiin, joissa on "märät" jarrut
- erinomaiset korroosiota ja vaahtoamista estävät ominaisuudet

Ominaisuudet

Tämä erittäin korkealaatuinen yleiskäyttöinen traktorien vaihteistoöljy (UTTO) on kehitetty raskaasti kuormitetuille hydrauliikalle ja vaihteistoille, märkäjarruilla tai ilman, useimmissa yleisimmin käytetyissä maatalous- ja tietyökoneissa. Tämä öljy sopii myös tiettyihin vaihteistosovelluksiin, joille on määrätty jokin seuraavista viskositeeteista: 5W-20, 10W-20, 75W-75.

Tekniset tiedot

- API GL-4
- Allison C4
- Case MS1207 / MS1209
- Cat TO-2
- John Deere J20A
- Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
- Volvo WB 102 (97304)
- ZF TE-ML 03E / 06K

Tekniset tiedot

- Tiheys 15 °C:ssa, kg/l 0,858
- Viskositeetti 40 °C:ssa, mm^2/s 39,30
- Viskositeetti 100 °C:ssa, mm^2/s 7,70
- Viskositeetti-indeksi 170
- Leimahduspiste COC, °C 224
- Jähmepiste, °C -42

Varastointi

Kaikki pakkaukset on säilytettävä peitettyinä. Jos vaaditaan ulkovarastointia, tynnyrit on asetettava alas veden pääsyn tai etikettien vaurioitumisen estämiseksi. Ei saa säilyttää yli 60°C:n lämpötilassa eikä altistaa suoralle auringonvalolle tai pakkaselle.

Merkintä

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Asiakaskontakti

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Tämä tietolomake ja sen sisältämät tiedot ovat voimassa julkaisupäivänä. Takuuta ei anneta, eikä epätarkkoja tai epätäydellisiä ilmaisuja tai väärinkäsityksiä voida vastustaa. Annetut tiedot perustuvat standarditesteihin laboratorio-olosuhteissa ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjiä kehotetaan varmistamaan, että he käyttävät tietolomakkeen viimeisintä versiota. Käyttäjän vastuulla on arvioida, että tuotteen käyttö tapahtuu turvallisuusmääräysten ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja että se soveltuu haluttuun käyttöön.

PMX WB UTTO SYN

Hammasrataste / diferentsiaaliõli

2026-10-21

Eesti

Kirjeldus

Väga kvaliteetne universaalne hüdraulika- ja käigukastiõli, mis on valmistatud ebatavalistest baasõlidest ja valitud lisanditest, et saavutada järgmised omadused: - kõrge ja stabiilne viskoossusindeks
- väga madal hangumistemperatuur
- väga hea oksüdeerumisvastane stabiilsus
- kõrge termiline stabiilsus
- head äärmusliku rõhu ja kulumisvastased omadused
- optimaalsed hõõrdeomadused ja seetõttu kasutatav märgpidurisüsteemides
- suurepärased korrosiooni- ja vahutamisvastased omadused

Omadused

See väga kvaliteetne universaalne traktorite käigukastiõli (UTTO) on välja töötatud enamiku üldkasutatavate põllumajandus- ja teedeehitusmasinate raskelt koormatud hüdraulika- ja käigukastide jaoks, märgpiduritega või ilma. See õli sobib ka teatud käigukastirakenduste jaoks, mille puhul on ette nähtud üks järgmistest viskoossustest: 5W-20, 10W-20, 75W-75.

Spetsifikatsioonid

- API GL-4
- Allison C4
- Case MS1207 / MS1209
- Cat TO-2
- John Deere J20A
- Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
- Volvo WB 102 (97304)
- ZF TE-ML 03E / 06K

Tehnilised andmed
- Tihedus temperatuuril 15 °C, kg/l 0,858
- Viskoossus temperatuuril 40 °C, mm^2/s 39,30
- Viskoossus temperatuuril 100 °C, mm^2/s 7,70
- Viskoossusindeks 170
- Leekpunkt COC, °C 224
- Hangumispunkt, °C -42

Säilitamine
Kogu pakend peab olema kaetud. Kui on vaja ladustada õues, tuleb tünnid asetada külili, et vältida vee sattumist sisse või etikettide kahjustamist. Ei tohi ladustada temperatuuril üle 60 °C ning ei tohi olla otsese päikesevalguse ega külma käes.

Märgistus
Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Kliendikontakt
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

See andmeleht ja selles sisalduv teave kehtivad avaldamise kuupäeval. Mingeid garantiisid ei anta ning ebatäpsete või puudulike väljendite või järelduste suhtes ei saa pretensioone esitada. Esitatud andmed põhinevad standardkatsetel laboritingimustes ja on mõeldud üksnes juhiseks. Kasutajatel soovitatakse veenduda, et nad viitavad andmelehe uusimale versioonile. Kasutaja vastutab selle eest, et toote kasutamine toimuks ohutusnõuete ning muude kohaldatavate seaduste ja määrustega kooskõlas ja et toode sobib kavandatud otstarbeks

PMX WB UTTO SYN

Biegów / Różn. Olej

2026-10-21

Polski

Opis

Bardzo wysokiej jakosci uniwersalny olej hydrauliczny i przekladniowy, opracowany na bazie niekonwencjonalnych olejów bazowych i wyselekcjonowanych dodatków, zapewniajacych nastepujace wlasciwosci: - wysoki i stabilny wskaznik lepkosci
- bardzo niska temperature plyniecia
- bardzo dobra odpornosc na utlenianie
- wysoka stabilnosc termiczna
- dobre wlasciwosci przeciwzuzyciowe i odpornosc na ekstremalne cisnienia
- optymalne wlasciwosci cierne, dzieki czemu nadaje sie do stosowania w ukladach z "mokrymi" hamulcami
- doskonale wlasciwosci antykorozyjne i zapobiegajace pienieniu

Właściwości

Ten bardzo wysokiej jakosci uniwersalny olej przekladniowy do ciagników (UTTO) zostal opracowany do wysokoobciazonych ukladów hydraulicznych i przekladni, z hamulcami mokrymi lub bez, w wiekszosci powszechnie uzywanych maszyn rolniczych i drogowych. Olej ten nadaje sie równiez do okreslonych zastosowan przekladniowych, w których zalecana jest jedna z nastepujacych lepkosci: 5W-20, 10W-20, 75W-75.

Specyfikacje

- API GL-4
- Allison C4
- Case MS1207 / MS1209
- Cat TO-2
- John Deere J20A
- Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145
- Volvo WB 102 (97304)
- ZF TE-ML 03E / 06K

Dane techniczne
- Gestosc w temp. 15°C, kg/l 0,858
- Lepkosc w temp. 40°C, mm2/s 39,30
- Lepkosc w temp. 100°C, mm2/s 7,70
- Wskaznik lepkosci 170
- Temperatura zaplonu COC, °C 224
- Temperatura plyniecia, °C -42

Przechowywanie
Wszystkie opakowania powinny być przechowywane w przykryciu. W przypadku konieczności składowania na zewnątrz beczki należy ułożyć na boku, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub uszkodzeniu etykiet. Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub mrozu.

Oznakowanie
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt z klientem
ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Niniejsza karta danych oraz zawarte w niej informacje są ważne w dniu publikacji. Nie udziela się żadnej gwarancji, a nieścisłości lub niekompletne sformułowania czy implikacje nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Podane dane opierają się na standardowych testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i służą wyłącznie jako wskazówki. Użytkownikom zaleca się upewnienie, że korzystają z najnowszej wersji karty danych. Odpowiedzialność za ocenę, czy stosowanie produktu odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, spoczywa na użytkowniku.